

Genie

Genie E viene fornita completa di: spazzola o disco trascinatori.
 Genie B viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinatori.
 Genie Bs viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzole a rulli.

DATI TECNICI		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Produttività teorica	fino a m ² /h	1050	1050	1010
Larghezza lavoro	mm	360	360	335
Spazzola disco	(n.) Ø mm	(1) 356	(1) 356	-
Spazzole cilindriche	(n.) Ø mm	-	-	(2) 110 x 335
Motore spazzola	V/W	230/-	12/360	12/360
Giri spazzola	giri/min	140	150	450
Pressione sulla spazzola	kg	17,7	20	14,5
Serbatoio soluzione	l	7	8	10
Serbatoio di recupero	l	9	8	10
Motore aspirazione	V/W	220-230/-	12/250	12/250

DATI TECNICI		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Depressione aspiratore	mbar	722	722	722
Volume massimo cassetto di raccolta	l	-	-	1,4
Alimentazione/Trazione	V/Hz	230/50	12/semi aut.	12/semi aut.
Batterie	(n.) V/Ah C5	-	(1) 12/62	(1) 12/62
Autonomia batterie	fino a h	-	1,20	2
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	615x1105x465	690x1115x465	720x1105x540
Larghezza tergipavimento	mm	440	440	530
Peso macchina a vuoto senza batterie	kg	30	44	44
Peso batterie	kg	-	24	24
Livello acustico (IEC 704/1)	dB (A)	66	69	64,5

LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
 Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

